



C'è un isolamento
che ti fa vivere meglio
con gli altri.
È l'isolamento
termoacustico.



Scegliete il comfort,
scegliete la serenità,
scegliete noi.

Per la posa
dei serramenti
**la nostra Azienda
ha scelto il sistema
PosaClima**

La nostra azienda installa i serramenti con il sistema PosaClima per garantire le migliori prestazioni termoacustiche anche dopo la posa. Offriamo al cliente non solo il serramento più adatto alle sue esigenze, ma anche il sistema di posa migliore per ogni caso specifico.

Tutti i nostri installatori hanno infatti conseguito un'attestato di qualificazione professionale presso l'accademia di formazione PosaClima.

Inoltre la nostra azienda mette a loro disposizione un manuale che illustra la progettazione e i collaudi in laboratorio dei sistemi di posa **conforme ai requisiti della norma UNI 11673-1.**

L'elenco dei Posatori Qualificati PosaClima è consultabile sul sito www.posaclima.it

Scegliendo i nostri prodotti e la serietà e qualificazione della nostra azienda, l'acquisto dei serramenti diventerà un investimento sicuro nel tempo che vi darà grandi soddisfazioni.

Il controtelaio: la prima anta del serramento

Solitamente si dedica molta attenzione alla scelta dei serramenti e si trascura il sistema con cui vengono collegati al muro. Bisogna però sapere che passa più calore e rumore dal un foro di 1 mm² che da diversi m² di parete: per questa ragione il sistema di posa va accuratamente scelto e progettato a partire dal controtelaio. Per creare la giusta sede di attacco del serramento si utilizza un controtelaio, che deve essere termico e strutturale. Trascurare il controtelaio significa compromettere per sempre le prestazioni energetiche e la

funzionalità del serramento. Attraverso il controtelaio passano infatti tutte le sollecitazioni meccaniche subite dal serramento e solo un elemento adeguatamente robusto garantirà una perfetta funzionalità nel tempo. La robustezza deve però coniugarsi con la capacità di impedire il flusso di calore per evitare la formazione di un ponte termico che porti umidità o muffa sul perimetro. Per svolgere questo delicato ruolo la nostra azienda, tra le altre scelte, può proporre il controtelaio PosaClima Klima pro, la miglior scelta per una finestra di qualità.

Una posa fatta male
riduce il comfort abitativo
nella vostra casa.





I nodi di sigillatura: una barriera elastica e durevole nel tempo

Per garantire al serramento posato la stessa efficienza delle ante, è necessario adottare un sistema di collegamento al muro con 4 caratteristiche:

- elasticità permanente per compensare i movimenti diversi tra serramento e muro;
- alta impermeabilità all'aria, al vapore e ai rumori;
- capacità di adattarsi e di riempire lo spazio tra serramento e parete;
- alta durabilità nel tempo.

I sistemi di installazione PosaClima proposti dalla nostra azienda garantiscono queste prestazioni in qualsiasi condizione di esposizione e di sollecitazione grazie a:

- la progettazione del giunto di posa da parte dei nostri tecnici su indicazioni fornite dai Manuali PosaClima;
- l'utilizzo per la posa di materiali di sigillatura garantiti nel tempo da PosaClima per almeno 10 anni;
- la realizzazione di sistemi di posa certificati da istituti e laboratori di prova Italiani ed Europei.

PRODOTTO
UNI
11673-1
CONFORME

*Le soluzioni di posa adottate dalla
nostra azienda con il sistema
PosaClima sono **conformi ai requisiti**
previsti dalla norma UNI 11673-1*

Garanzia 10 anni
sulla posa



Il sistema Posaclima viene realizzato in 3 diverse varianti che hanno prestazioni e costi differenti. Il cliente può scegliere per i propri serramenti il sistema di posa più indicato in funzione delle proprie esigenze, seguendo i suggerimenti riportati nella seguente tabella:

		POSACLIMA STANDARD	POSACLIMA PREMIUM	POSACLIMA PREMIUM PLUS
Piovosità e Clima		Piovosità bassa clima temperato	Piovosità alta clima temperato	Piovosità alta clima freddo e molto freddo
Esposizione		Serramento rientrato rispetto al filo facciata	Serramento mediamente esposto	Serramento fortemente esposto
Rumore esterno		Ambiente esterno non rumoroso	Ambiente esterno non rumoroso	Ambiente esterno rumoroso o molto rumoroso
Garanzia 10 anni		A carico del venditore	A carico del venditore	In corresponsabilità con CSB F.lli Straudi S.p.A. che paga il danno quando il venditore è impossibilitato
Costo		Molto economico	Economico	Correlato alle prestazioni

Tra le varianti proposte il sistema **POSACLIMA PREMIUM PLUS** è la soluzione migliore in termini di prestazioni termoacustiche e di tenuta e la sua durata nel tempo è garantita 10 anni.



Per eventuali informazioni sui nostri prodotti
scrivici o visita il nostro sito

info@posaclima.it

www.posaclima.it